

Продажа  
движимого имущества ООО «Газпром межрегионгаз Курган»

Наименование	Машина конвертовальная Kern PageMailer Solo																																			
Цена																																				
Характеристика	<p>Год изготовления – 2011. Законвертовано 4,8 млн. отправлений. Промышленная система KERN PageMailer предназначена для изготовления готовых к пересылке бесконвертных почтовых отправлений. KERN PageMailer работает с листами, используемыми для печати на обычных лазерных принтерах, запечатанных как с одной, так и с двух сторон.</p> <table border="1"> <tr> <td>Производительность, в час:</td> <td>до 18000 с клеем</td> </tr> <tr> <td>Формат бумаги</td> <td>A4, A4+, A5</td> </tr> <tr> <td>Плотность материалов,г/м2</td> <td>70-120</td> </tr> <tr> <td>Вид фальцовки</td> <td>Симметричные и несимметричные С-, V-, Z - фальцы</td> </tr> <tr> <td>Тип подачи материала(листы)</td> <td>Фрикционная подача нижнего листа</td> </tr> <tr> <td>Подключение воздуха</td> <td>не требуется</td> </tr> <tr> <td>Макс.кол-во сторон проклейки / перфорации:</td> <td>2 / 2 (Опционально: 4 / 4 )</td> </tr> <tr> <td>Вид клея / Технология заклейки</td> <td>Холодный клей / Клей наносится клеевыми форсунками, Длина клеевых линий программируется</td> </tr> <tr> <td>Объем емкости с клеем, л</td> <td>30 л</td> </tr> <tr> <td>Расход клея</td> <td>15 кг на 100.000 отправлений</td> </tr> <tr> <td>Выводной конвейер:</td> <td>2 метра</td> </tr> <tr> <td>Рекомендованная нагрузка на систему в день</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Габариты (ДхШхВ),см:</td> <td>2330 x 73 x 120</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Напряжение, В</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>Частота, Гц</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Потребляемая мощность,кВт</td> <td>0.5</td> </tr> </table>		Производительность, в час:	до 18000 с клеем	Формат бумаги	A4, A4+, A5	Плотность материалов,г/м2	70-120	Вид фальцовки	Симметричные и несимметричные С-, V-, Z - фальцы	Тип подачи материала(листы)	Фрикционная подача нижнего листа	Подключение воздуха	не требуется	Макс.кол-во сторон проклейки / перфорации:	2 / 2 (Опционально: 4 / 4 )	Вид клея / Технология заклейки	Холодный клей / Клей наносится клеевыми форсунками, Длина клеевых линий программируется	Объем емкости с клеем, л	30 л	Расход клея	15 кг на 100.000 отправлений	Выводной конвейер:	2 метра	Рекомендованная нагрузка на систему в день	200.000	Габариты (ДхШхВ),см:	2330 x 73 x 120	Вес, кг	200	Напряжение, В	220	Частота, Гц	50	Потребляемая мощность,кВт	0.5
Производительность, в час:	до 18000 с клеем																																			
Формат бумаги	A4, A4+, A5																																			
Плотность материалов,г/м2	70-120																																			
Вид фальцовки	Симметричные и несимметричные С-, V-, Z - фальцы																																			
Тип подачи материала(листы)	Фрикционная подача нижнего листа																																			
Подключение воздуха	не требуется																																			
Макс.кол-во сторон проклейки / перфорации:	2 / 2 (Опционально: 4 / 4 )																																			
Вид клея / Технология заклейки	Холодный клей / Клей наносится клеевыми форсунками, Длина клеевых линий программируется																																			
Объем емкости с клеем, л	30 л																																			
Расход клея	15 кг на 100.000 отправлений																																			
Выводной конвейер:	2 метра																																			
Рекомендованная нагрузка на систему в день	200.000																																			
Габариты (ДхШхВ),см:	2330 x 73 x 120																																			
Вес, кг	200																																			
Напряжение, В	220																																			
Частота, Гц	50																																			
Потребляемая мощность,кВт	0.5																																			

Фотографии  
имущества



Способ  
реализации

Продажа